

Sort MDF



OPRINDELSE: Belgien
TRÆSORT: Blandet løvtræ og nåletræ



BESKRIVELSE:	Fugtbestandig Medium Density Fibreboard - gennemfarvet sort. Anvendes til indvendig inddækning etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE-4. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 9, 12, 16, 19 og 25 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm. Tolerance på længde og bredde er +/- 2 mm. Tolerance på vinkelrethed er +/- 1,5 mm/m.
LIM:	Der anvendes MUF-lim, der er vandfast.
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	9 mm	12 mm	16 mm	19 mm	25 mm
Bøjeburststyrke, N/mm ²	34	32	30	30	28
Tværtrækstyrke, N/mm ²	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75
E-modul, N/mm ²	3000	2800	2700	2700	2600
Tykkelsesforøgelse (efter 24 t i vand), %	12	10	8	8	7
Fugtindhold ab fabrik, %	4-6				
Densitet, kg/m ³	690 - 720				
Formaldehyd	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				
Standard	EN 13986:2004				

Version: 23.11.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

