

Oliehærdet hård træfiber



OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Nåletræ



BESKRIVELSE:	Oliehærdet hård træfiberplade. Anvendes til afdækning, emballage etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Træfiberen er imprægneret med olie. Pladen fremstår med glat forside og ru bagside (net-mønster). Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 3 mm. Standardformat er 2440 x 1220 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm Længde-/ breddetolerance er +/- 5 mm Vinkelrethed +/- 2 mm/m Retkantethed +/- 1,5 mm/m
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	3 mm
Bøjebrud-styrke	38 MPa
Tværtrækstyrke	0,7 MPa
E-modul	3,8 GPa
Tværtrækstyrke efter boil test	0,5 MPa
Tykkelsesændring (v. fugtoptag)	max. 17 %
Fugtindhold	4 - 9 %
Densitet	940 kg/m ³
Formaldehydmission	E1
Brandklasse	E
Standard	EN 13986

Version: 23.11.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

